

## **Durvju vērtņu ekspluatācijas instrukcija**

Piedāvātās pildīņu vairogveida durvju vērtnes – stiklotas vai pilnās– ir paredzētas dzīvojamām, sabiedriskām, ražošanas un palīgtelpām, tās tiek izgatavotas no mūsdienīgiem cilvēka veselībai nekaitīgiem materiāliem.

**Durvju vērtne sastāv** no skujkoku statņiem, virsējās un apakšējās šķērssijas ar sametinātām šķautnēm. Statņi un šķērssijas ir pārklātas ar laminātu, ar polipropilēna (vai PVC) plēvi, kas atdarina koksnes krāsu un tekstūru un nepieprasa papildus apdari, pildīņi izgatavoti no MDF plātnes, pārklātas ar dekoratīvu polipropilēna (vai PVC) plēvi; pilnās durvju plātnes; matēta vai matēta un ar rakstu rotāta stiklojuma. Durvju vērtņu izmēri atbilst valsts standartiem:

- augstums – 2000 mm
- platums – 600 mm; 700 mm; 800 mm; 900 mm
- biezums – 35-40 mm

## **Transportēšana un uzglabāšana**

1. Durvju vērtnes transportējamas ar jebkāda veida transportu, ievērojot attiecīgajā transporta veidā spēkā esošos pārvadāšanas noteikumus un prasības.
2. Durvju vērtnes jāuzglabā sausā telpā ar relatīvu mitrumu līdz 60 % pie gaisa temperatūras no +5 °C līdz +40 °C, islaicīgi pieļaujot zemāk temperatūras režīmu. Izstrādājumus jāsaugā no mehāniskiem bojājumiem, netūrumiem, mitruma, nokrišņu un tiešu saules staru iedarbības.
3. Durvju vērtnes uzglabājamas un transportējamas oriģinālā ražotāja iepakojumā horizontālā stāvoklī uz paletēm.

## **Montāža un ekspluatācija**

1. Durvju vērtnes ir paredzētas iekštelpām (nepaļaujot tās klimatisko apstākļu iedarbībai), kurās gaisa relatīvais mitrums nepārsniedz 60 % pie gaisa temperatūras no +5 °C līdz +40 °C.
2. Durvju montāžu jāveic attiecīgam speciālistam vai specializētam būvuzņēmumam.
3. Durvju vērtnes iekarināt eņģēs vietās, kur izvietota brusa.
4. Montējot, nodrošināt 2–3 mm platas spraugas starp durvju vērtnes malām un aplodu.
5. Durvju vērtnes nav paredzētas montāžai telpās ar gaisa relatīvo mitrumu virs 60 % (pirtī, saunā, veļas mazgātavā un tml.).
6. Durvju vērtņu montāžu veikt pēc būvdarbu (apdares darbu) pabeigšanas.
7. Durvju vērtnes ieteicams montēt 2 nedēļu laikā pēc iegādāšanās.
8. Pirms montāžas durvju vērtnes ieteicams uz 3–4 dienām atstāt aklimatizācijai telpā, kur tās paredzēts uzstādīt.
9. Durvju vērtņu ekspluatācijas gaitā jāizvairās no mehāniskām iedarbēm, kuras var bojāt izstrādājumu.
10. Durvju vērtņu kopšanai var izmantot ziepjūdenī saslapinātu drāniņu, pēc tam noslaukot virsmas sausas, vai arī mēbeļu kopšanai paredzētus līdzekļus.

## **Ražotāja garantija**

Garantijas termiņš – 24 mēneši pēc iegādāšanās brīža, ja tiek ievēroti uzglabāšanas, pareizas montāžas un ekspluatācijas noteikumi.

Garantija neizplatās uz tādiem defektiem, kā:

- nevieneidīgs vai neapmierinošs virsmu spīdums, tekstūra vai citi ārējā izskata trūkumi, kas radušies lietotājam patstāvīgi pārklājot durvju vērtnu virsmas ar jebkādiem apdares materiāliem;
- bojājumi, kad radušies, pārkāpjot transportēšanas, uzglabāšanas, montāžas un ekspluatācijas noteikumus, vai cenšoties patstāvīgi uzlabot vai izmainīt durvju vērtnu konstrukciju.